

SPECIFICATIONS

		5008 Premium	5008 Cielo
タイプ		5ドアハッチバック	←
型式		ABA-T875F02	←
ハンドル		右	←
トランスミッション		6速オートマチック	←
寸法・重量			
全長	(mm)	4,530	←
全幅	(mm)	1,840	←
全高	(mm)	1,645	←
ホイールベース	(mm)	2,725	←
トレッド	前	(mm)	1,530
	後	(mm)	1,565
最低地上高	(mm)	135	←
最小回転半径	(m)	5.6	←
車両重量	(kg)	1,570	1,600/1,620*1
乗車定員	(名)	7	←
エンジン			
種類		ターボチャージャー付直列4気筒DOHC	←
内径×行程	(mm)	77.0×85.8	←
総排気量	(cc)	1,598	←
圧縮比		10.5	←
燃料供給装置		電子制御コモンレール式筒内直接噴射	←
最高出力	(kW/rpm)	115(156ps)/6,000	←
最大トルク	(Nm/rpm)	240(24.5kg-m)/1,400~3,500	←
燃料タンク容量	(ℓ)	60	←
燃料(ガソリン)		無鉛プレミアム	←
燃料消費率 *2 JC08モード走行	(km/ℓ)	11.7	←
主要燃費向上対策		シリンダ内燃料直接噴射 可変バルブタイミングコントロール	←
動力伝達装置			
クラッチ形式		3要素1段2相式	←
変速比	1速	4.043	←
	2速	2.370	←
	3速	1.555	←
	4速	1.159	←
	5速	0.852	←
	6速	0.671	←
	後退	3.192	←
最終減速比		4.101	←
駆動方式		前輪駆動	←
ステアリング形式		ラック&ピニオン(パワーアシスト付)	←
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッド・ディスク	←
	後	ディスク	←
ABS		有	←
サスペンション			
前輪		マクファーソン・ストラット式	←
後輪		トーションビーム式	←
タイヤ		215/55 R16	215/50 R17

*1 レザーパッケージ(受注生産モデル)の数値となります。

*2 実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。